

DM-720

- 4 GB internt minne + ekstern port til mikroSD
- Menystruktur på 10 språk (EN/DE/FR/ES/IT/RU/CS/DA/NL/PL/SV/TW)
- Lineær PCM (48 kHz/16 bit = bedre enn CD-kvalitet) og MP3-format
- Innebygd USB-tilkobling
- 3 mikrofoner av høy kvalitet for et ekte wideband stereo opptak
- 5 motivmoduser gjør opptak enklest mulig (Forelesning/Konferanse/Møte/Diktering/DNS)
- Avspillingsfunksjon som Transkriberingsmodus for effektive notater
- Stativklips medfølger



Smart støttespiller til din bedrift

Nye DM-720 er det perfekte produktet for deg som leter etter en stemmeopptaker på begynnernivå til bruk i forretningsøyemed for å støtte deg og bedriften din. Elegant design i sølvmetall møter høykvalitetsfunksjoner som TRESMIC-systemet fra Olympus. Dermed vil du finne en smart innretning med topp lyd-kvalitet. Brukervennligheten gjør den lett å forstå og praktisk å håndtere. Denne opptakeren tilbyr utmerket brukervennlighet og pålitelighet for å støtte dine forretningsbehov, og er utstyrt med port til mikroSD-kort, et praktisk grensesnitt med fem forhåndsinnstilte opptaksmoduser, redigeringsfunksjoner som utvider bruk av lyd, samt ulike avspillingsfunksjoner. Med den medfølgende klipsen er dette ditt praktiske forretningsverktøy i hverdagslige situasjoner.

Spesifikasjoner

Lagringsmedia

Internminne	4 GB Flashminne
microSD / microSDHC-kort	Ja

USB funksjonalitet

USB hurtighet	Hi-Speed USB 2.0
USB-klasser	USB Audio Class USB HID USB storage class
Direkte USB tilkobling	Ja

Display

Displaytype	Full Dot Matrix Display
Displaystørrelse	26,1 x 22,6 mm / 1,36"
Display bakgrunnsbelysning	Ja

Mikrofonsystem

TRESMIC (3 Mic System)	Ja
------------------------	----

Opptaksinnstilling

Opptaksformat	PCM (WAV) / MP3
Maksimum opptakstid	985 t (MP3, 8kbps)

Avspillingsmodus

Avspillingsformat	PCM (WAV) / MP3
-------------------	-----------------

Frekvensområde

MP3	320 kbps / 20 - 21.000 Hz
	128 kbps / 20 - 17.000 Hz
	64 kbps (mono) / 20 - 13.000 Hz
	8 kbps (mono) / 20 - 3.500 Hz
PCM	48 kHz / 20 - 23.000 Hz
	44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz

Opptakfunksjon

Auto opptak	Timeropptak VCVA (Variable Control Voice Actuator = Regulerbar stemmekontrollutløser)
Opptak av scener	Lektyre Konferanse Møter Diktering Talegjenkjenning
Avansert opptak	Opptaksmonitor Low-cut filter Zoom mikrofoninnstilling Playback Synchro Recording

Avspillingsfunksjon

Avspillingskontroll	Hurtig avspilling Lav hastighet Intro Play
Filvalg	File Playback Avspilling av mappe Avspilling av alle filer
Gjentakelsesfunksjoner	A-B gjenta avspilling Gjenta fil Gjenta mappe Gjenta alle
Automatisk avspilling	Tilfeldig avspilling
Filbetjening	Hurtig fremover og retur Hurtig fremoverhopp / reverserende hopp
Lydforbedring	Støykanal Stemmejustering Equalizer
Avansert avspilling	Avspilling av lyd Dvale-tidsinnstilling Skyggeavspilling
Avspilling av scener	Transkripsjon

Dataorganisering

Antall mapper	5
Musikkmappe	maks. 400
Filer pr. mappe	200
Indeksmerker	99
Hvisk ut	Slett alle filer Slett enkeltfiler Slett lås Musikkmapper Delvis (PMC bare)
Del opp fil	Ja
Kalendersøk	Ja
File Replace	Ja
Flytting av fil	Ja
Lagre kopi (fra mappe til mappe)	Ja

Andre egenskaper

Stemmeguiding	Ja
---------------	----

Inngangstilbobling

PC- tilkobling	USB- kabel
Mikrofon jackplugg	3.5 ø mm minijack, impedanse 2 kΩ
Mikrofon Følsomhet / Forsterkning	Hi / Mid / Lo / Auto Manuell

Utgangstilkoblinger

Øretelefon jackplugg	3.5 ø mm jack, impedanse 8Ω
Maksimal utgangseffekt på hodetelefon	≤ 150 mW
Høytaler	18 mm (mono) / Innebygget rund dynamisk høytaler
Maksimal utgangseffekt	150 mW

Strømforsyning

Maks batteri levetid	Alkalisk batteri, 52 t Rec., MP3 8kbps 35 t Avspilling, (hodetelefoner)
Ekstern strømforsyning	USB kobler til AC adapter (A-514)
Strømforsyning	Batteri: 1 x AAA
Integrert lading	AC / USB Merk: Intern lading fungerer bare med Olympus oppladbare batterier. AC-adapter er valgfritt utstyr.

Dimensjoner

Høyde	105,9 mm
Bredde	39,6 mm
Dybde	14,4 mm (uten utstikkende deler)
Vekt	72 g (inkl. batterier)

Språk

Menyspråk	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
-----------	--

Operativsystem og krav

Windows	Operativsystem: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Operativsystem: Mac OS X 10.5 - 10.11

Utvendig mikrofon*

Enhet	ME33 (Se produktets hjemmeside for ytterligere informasjon)
Dimensjoner	
Vekt	110 g
Dimensjoner (Ø)	120 mm Ø x 23 mm
Kabellengde	2 m
Frekvensområde	
Frekvensområde	70 - 1.000 Hz
Inngangstilkobling	
Mikrofon jackplugg	3.5 Ø mm / Impedanse 2.2 kΩ
Mikrofontype	Elektronisk kondensermikrofon
Mikrofonkarakteristikk	Rundstrålende
Mikrofon Følsomhet / Forsterkning	- 35 dB at 1 kHz

Programvare for talegjenkjenning fra Nuance*

Støttede stemmegjenkjenningsprogrammer fra Nuance	Dragon NaturallySpeaking V12 Recorder Edition
	Støttede språk: DE, EN, FR, NL, IT, ES
Systemkrav	Windows XP, Vista, Windows 7, 8 & 8.1 (32 & 64 bit) Windows Server 2008 R2 & 2012

Anbefalt bruksområde

Påføring	Intervjuer Møter Tale-til-tekst Transkripsjon
----------	--

Hovedspesifikasjoner for pakkevarer

Merk:	*Følgende funksjoner gjelder varer som IKKE er inkludert i standardpakken. Se i delen Sett/boksinnhold for å se hvilke pakker som er tilgjengelig.
-------	--